

E 5452

EJOT®-Delta PT-Schrauben

Linsenkopf | Torx-Plus / Autosert

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:

<http://www.industrie.ejot.de>

Durchmesser (d)	d ₁ Nennmaß	r max.	Steigung (P)	t		Werkzeuggröße
				max.	min.	
2	2	0,35	0,78	0,85	0,65	T6 (1,75)
2,2	2,2	0,35	0,85	0,85	0,65	T6 (1,75)
2,5	2,5	0,40	0,95	1,00	0,80	T8 (2,4)
3	3	0,50	1,12	1,30	1,00	T10 (2,8)
3,5	3,5	0,50	1,29	1,50	1,00	T15 (3,35)
4	4	0,60	1,46	1,80	1,40	T20 (3,95)
4,5	4,5	0,60	1,63	1,80	1,40	T20 (3,95)
5	5	0,70	1,80	1,90	1,50	T25 (4,5)

Länge (l) Nennmaß
4,5
5,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Länge (l) Nennmaß
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
24,0

Länge (l) Nennmaß
25,0
30,0
35,0

Durchmesser (d)	Länge (l)															
	4,5	5	7	8	9	10	12	14	16	18	20	24	25	30	35	
2			●				●	●		●						
2,2	●	●		●												
2,5						●	●									
3				●	●	●	●		●	●			●		●	
3,5										●						
4				●		●	●	●			●	●				
4,5						●										
5						●								●		

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

