

ISO 7380-1

Halbrundkopfschrauben

Halbrundkopf | Torx

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Durchmesser (d)	a		d _a max.	d _k		k		e min.	r min.	Nennmaß	s		Steigung (P)	t	
	min.	max.		min.	max.	min.	max.				min.	max.		max.	min.
M3	0,50	1,0	3,6	5,40	5,7	1,40	1,65	2,30	0,10	2,0	2,02	2,08	0,50	1,27	1,01
M4	0,70	1,4	4,7	7,24	7,6	1,95	2,20	2,87	0,20	2,5	2,52	2,58	0,70	1,66	1,27
M5	0,80	1,6	5,7	9,14	9,5	2,50	2,75	3,44	0,20	3,0	3,02	3,08	0,80	1,91	1,52
M6	1,00	2,0	6,8	10,07	10,5	3,00	3,30	4,58	0,25	4,0	4,02	4,10	1,00	2,42	1,90
M8	1,25	2,5	9,2	13,57	14,0	4,10	4,40	5,72	0,40	5,0	5,02	5,14	1,25	3,05	2,55

Länge (l)	Nennmaß
6	
8	
10	
12	
16	
18	

Länge (l)	Nennmaß
20	
25	

Länge (l)	Nennmaß
30	
35	
40	

Durchmesser (d)	Länge (l)										
	6	8	10	12	16	18	20	25	30	35	40
M3	●										
M4		●	●	●	●		●		●	●	
M5		●	●	●	●		●				
M6			●	●	●	●	●	●	●	●	
M8				●			●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

