

**ISO 7380-2**

**Halbrundkopfschrauben**

Halbrundkopf mit Flansch | Torx

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Durchmesser (d)	b Nennmaß	c		d <sub>a</sub> max.	d <sub>c</sub>		d <sub>k</sub>		d <sub>s</sub>	
		min.	max.		min.	max.	min.	max.	min.	max.
M4	20	0,65	0,8	4,7	8,82	9,4	6,8	7,2	3,82	4
M5	22	0,80	1,0	5,7	11,10	11,8	8,4	8,8	4,82	5
M6	24	1,00	1,2	6,8	12,90	13,6	9,6	10,0	5,82	6
M8	28	1,25	1,5	9,2	17,10	17,8	12,8	13,2	7,78	8
M10	32	1,70	2,0	11,2	21,06	21,9	16,1	16,5	9,78	10

Durchmesser (d)	d <sub>w</sub> min.	k		e min.	s			Steigung (P)	t min.	w min.
		min.	max.		Nennmaß	min.	max.			
M4	8,24	1,95	2,20	2,87	2,5	2,52	2,58	0,70	1,30	0,30
M5	10,40	2,50	2,75	3,44	5,0	5,02	5,14	0,80	1,56	0,38
M6	12,20	3,00	3,30	4,58	4,0	4,02	4,10	1,00	-	0,74
M8	16,40	4,10	4,40	5,72	5,0	5,02	5,14	1,25	-	1,05
M10	20,22	5,20	5,50	6,86	6,0	6,02	6,14	1,50	-	1,45

Länge (l) Nennmaß
12
16
20
25
35
45

Durchmesser (d)	Länge (l)					
	12	16	20	25	35	45
M4	●			●		
M5	●	●				
M6		●				●
M8					●	
M10			●			

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

