


QUICKSERT® Expansion

Stahl | Typ 1230 | Standard

Vorteile:

- Kein Gewindeschneiden
- Schneller, kostengünstiger Einbau
- Spanloser Einbau in glatte Aufnahmebohrungen
- Belastbare Gewinde in Leichtmetallen
- Belastbare Gewinde in thermo- und duroplastischen Kunststoffen** nach dem Entformen der Bauteile
- Geeignet bei einseitiger Zugänglichkeit der Einbaustelle
- Für beliebig oft wiederlösbare Schraubenverbindungen
- An bereits fertig bearbeiteten Oberflächen montierbar

** Dieser Einsatz ist für spannungsrissempfindliche Kunststoffe besonders auf Eignung zu prüfen (z. B. PC, PPO).



| Durchmesser (d) | Artikelnummer | a Nennmaß | Länge (l) Nennmaß | l ₁ | Außendurchmesser (d2) | L min. | L2 min. |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|
| M4 | 12300040063 | 2,0 | 10,5 | 6,3 | 6,5 | 11,8 | 6,3 |
| M5 | 12300050082 | 2,5 | 13,5 | 8,2 | 7,5 | 15,2 | 8,2 |
| M6 | 12300060098 | 3,0 | 16,0 | 9,8 | 9 | 18,8 | 9,8 |
| M8 | 12300080115 | 4,0 | 19,0 | 11,5 | 12 | 21,0 | 11,5 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

