

RIVKLE® Standard Blindnietmutter

Stahl verzinkt | Senkkopf | Gerändelt | Rundloch | Geschlossen

Hinweis: Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1) - Korrosionsbeständigkeit 400 h Salzspray


Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	Bohrloch d Nennmaß	B	E Nennmaß	L ₂	e		Länge (l) Nennmaß	S	f Nennmaß
						min.	max.			
M 4	23337040175	6	8,0	0,1	11,3	1,00	1,75	14,2	S = 2,8 - e	1,0
	23337040250		8,0		11,3	1,75	2,50	15,0	S = 3,6 - e	1,2
	23337040325		8,0		11,5	2,50	3,25	15,8	S = 4,7 - e	1,2
M 5	23337050200	7	8,5	0,1	14,6	1,00	2,00	17,7	S = 3,0 - e	1,0
	23337050300		9,0		14,6	2,00	3,00	18,8	S = 4,1 - e	1,4
	23337050500		9,0		14,6	3,00	5,00	21,0	S = 6,3 - e	1,4
M 6	23337060300	9	11,0	0,1	17,3	1,50	3,00	22,0	S = 4,6 - e	1,2
	23337060450		11,0		17,3	3,00	4,50	23,6	S = 6,2 - e	1,5
	23337060600		11,0		17,3	4,50	6,00	25,2	S = 7,8 - e	1,5
	23337060750		11,0		17,3	6,00	7,50	26,8	S = 9,4 - e	1,5
M 8	23337080300	11	12,6	0,1	19,8	1,50	3,00	24,8	S = 6,0 - e	1,4
	23337080450		14,0		19,3	3,00	4,50	26,4	S = 7,0 - e	2,0
	23337080600		14,0		19,3	4,50	6,00	28,0	S = 8,6 - e	2,0
	23337080750		14,0		19,3	6,00	7,50	29,6	S = 10,2 - e	2,0
M 10	23337100300	13	15,0	0,1	24,5	1,50	3,00	30,3	S = 4,3 - e	1,4
	23337100450		16,0		24,5	3,00	4,50	31,9	S = 5,3 - e	2,0
	23337100600		16,0		24,5	4,50	6,00	33,5	S = 8,9 - e	2,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm






Kopfdurchmesser
Gesamtlänge
Gewindeabmessung




Klemmbereich

Definiert den Bereich der Gesamtdicke des Kundenbauteils (auch bei mehrschichtigen Bauteilen)



Aufnahmegeometrie

Rundes Loch → Durchmesser
 Sechskantloch → Schlüsselweite




Kopfüberstand nach dem Setzen
 Anwendungsabhängig (Setzkrafteinstellung, Werkstoff etc.)

Blindseitiger Überstand nach dem Setzen
 Definiert den auf der Blindseite erforderlichen Bauraum (keine Qualitätskontrolle des Setzprozesses)


Setzhub
 Differenz der Gesamtlänge vor und nach dem Einbau

RIVKLE® Blindnietmutter

RIVKLE® Blindnietmutter



RIVKLE® Element
 Gewindedorn*
 Kundenbauteil
 Mundstück*
 Kontermutter
 Setzwerkzeug



*abhängig von der verwendeten RIVKLE® Blindnietmutter oder -schraube

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

