

RIVKLE® Standard Blindnietschrauben

Stahl verzinkt | Flachkopf | Gerändelt | Rundloch

Hinweis: Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1) - Korrosionsbeständigkeit 400 h Salzspray

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.



Durchmesser (d)	Artikelnummer	Bohrloch d Nennmaß	B	E Nennmaß	L ₁	L ₂	e		S	l	
							min.	max.		min.	max.
M 5	37227050110	7	10	1	11,2	5,0	0,5	3	S = 5,0 - e	7,5	12,0
	37227050115									12,5	17,0
	37227050120									17,5	22,0
	37227050125									22,5	27,0
M 6	37227060115	9	13	1,5	14,2	8,5	0,5	3	S = 5,2 - e	14,0	18,5
	37227060120									19,0	23,5
	37227060125									24,0	28,5
M 8	37227080115	11	16	1,5	15,6	8,5	0,5	3	S = 5,7 - e	13,5	18,0
	37227080120									18,5	23,0
	37227080125									23,5	28,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm





Kopfdurchmesser
Gesamtlänge
Gewindeabmessung



Klemmbereich

Definiert den Bereich der Gesamtdicke des Kundenbauteils (auch bei mehrschichtigen Bauteilen)



Aufnahmegeometrie

Rundes Loch → Durchmesser
 Sechskantloch → Schlüsselweite



Kopfüberstand nach dem Setzen
 Anwendungsabhängig (Setzkrafteinstellung, Werkstoff etc.)

Blindseitiger Überstand nach dem Setzen
 Definiert den auf der Blindseite erforderlichen Bauraum (keine Qualitätskontrolle des Setzprozesses)

Setzhub
 Differenz der Gesamtlänge vor und nach dem Einbau

RIVKLE® Blindnietmutter

RIVKLE® Blindnietmutter



- RIVKLE® Element
- Gewindedorn*
- Kundenbauteil
- Mundstück*
- Kontermutter
- Setzwerkzeug

*abhängig von der verwendeten RIVKLE® Blindnietmutter oder -schraube

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

